

Przebudowa drogi na działce nr 228 w Łękach Dolnych km 0+050 - 0+640

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 DM.00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.59		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01 D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	6.60		
2		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE				
3 d.2	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową 0,5kg/m ²	m ²	1933.80		
4 d.2	KNNR 6 0308-01 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowej AC16W o grubości 4cm (warstwa wiążąca) dla KR-3	m ²	1875.20		
5 d.2	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni warstwy wiążącej i profilowej emulsją asfaltową 0,3kg/m ²	m ²	1878.40		
6 d.2	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowej AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR-3	m ²	1819.70		
7 d.2	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Wyrównanie podbudowy mieszkanką kruszywa łamanego 0-31,5 z zagęszczeniem	m ³	4.28		
3		POBOCZA I ZJAZDY				
8 d.3	KNR 2-31 0114-07 D-06.03.01a	Uzupełnienie poboczy kruszywami łamanymi 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 9 cm	m ²	626.50		
9 d.3	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa górna o śr grub.po zagęszcz. 9,0 cm - uzupełnienie nawierzchni zjazdów	m ²	223.70		
10 d.3	KNNR 6 0108-01 D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną asfaltową grysową AC11S - ręcznie - dla ruchu KR-3	t	2.10		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Przebudowa drogi na działce nr 228 w Łękach Dolnych km 0+050 - 0+640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
d.1	0119-03 DM.00.00.00 D-01.01.01	km 0+050 - 0+635 0.585	km	0.59		
				RAZEM	0.59	
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²			
d.1	0102-01 D-05.03.11	km 0+050 3.3*2	m ²	6.60		
				RAZEM	6.60	
2		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE				
3	KNR 2-31	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową 0,5kg/m ²	m ²			
d.2	1004-07 D-04.03.01	km 0+050 - 0+636 3.3*586	m ²	1933.80		
				RAZEM	1933.80	
4	KNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowej AC16W o grubości 4cm (warstwa wiążąca) dla KR-3	m ²			
d.2	D-05.03.05b	km 0+050 - 0+636 3.2*586	m ²	1875.20		
				RAZEM	1875.20	
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni warstwy wiążącej i profilowej emulsją asfaltową 0,3kg/m ²	m ²			
d.2	1004-07 D-04.03.01	km 0+048 - 0+635 3.2*587	m ²	1878.40		
				RAZEM	1878.40	
6	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowej AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR-3	m ²			
d.2	D-05.03.05a	km 0+048 - 0+635 3.1*587	m ²	1819.70		
				RAZEM	1819.70	
7	KNR 6 0112-01	Wyrównanie podbudowy mieszkanką kruszywa łamanego 0-31,5 z zagęszczeniem	m ³			
d.2	D-04.04.01	- wyrównanie na połączeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią zwirową km 0+636 - 0+650 0.09*3.4*14	m ³	4.28		
				RAZEM	4.28	
3		POBOCZA I ZJAZDY				
8	KNR 2-31	Uzupełnienie poboczy kruszywami łamanymi 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 9 cm	m ²			
d.3	0114-07 D-06.03.01a	- strona lewa km 0+050 - 0+220				

Przebudowa drogi na działce nr 228 w Łękach Dolnych km 0+050 - 0+640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
		0.8*170	m ²	136.00		
		km 0+220 - 0+235 (0.8+0.5)/2*15	m ²	9.75		
		km 0+235 - 0+570 0.5*335	m ²	167.50		
		- strona prawa				
		km 0+050 - 0+220 0.8*170	m ²	136.00		
		km 0+220 - 0+235 (0.8+0.5)/2*15	m ²	9.75		
		km 0+235 - 0+570 0.5*335	m ²	167.50		
				RAZEM	626.50	
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa	m ²			
d.3	0114-07	górna o śr grub.po zagęszcz. 9,0 cm - uzupełnienie				
	D-04.04.02	nawierzchni zjazdów				
		- zjazdy				
		- strona prawa				
		km 0+114 6.0*2.5	m ²	15.00		
		km 0+182 5.0*2.5	m ²	12.50		
		km 0+226 6.0*2.5	m ²	15.00		
		km 0+393 5.0*2.0	m ²	10.00		
		km 0+534 5.0*2.5	m ²	12.50		
		km 0+559 6.0*2	m ²	12.00		
		- strona lewa				
		km 0+088 7.5*2.0	m ²	15.00		
		km 0+122 4.0*2.0	m ²	8.00		
		km 0+222 6.0*2.0	m ²	12.00		
		km 0+369 5.0*2.5	m ²	12.50		
		km 0+431 5.0*2.0	m ²	10.00		
		km 0+439 5.0*2.0	m ²	10.00		

Przebudowa drogi na działce nr 228 w Łękach Dolnych km 0+050 - 0+640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
		km 0+467 5.0*2.0	m ²	10.00		
		km 0+524 10.0*2.0	m ²	20.00		
		km 0+538 8.0*2.4	m ²	19.20		
		km 0+560 6.0*2.5	m ²	15.00		
		km 0+628 6.0*2.5	m ²	15.00		
				RAZEM	223.70	
10	KNNR 6 0108- d.3 01 D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mine- rano-bitumiczną asfaltową grysową AC11S - ręcz- nie - dla ruchu KR-3 - zjazdy - strona lewa km 0+254 7.0*2.0*0.15	t t	 2.10		
				RAZEM	2.10	